



KONICA MINOLTA

bizhub C551i

Farbe A3 Multifunktional

DIE bizhub  
i-SERIE BEDEUTET  
INTELLIGENTERES  
ARBEITEN  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## KUNDENVORTEILE



**Intuitive Bedienung**  
Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit einer vollständig angepassten Benutzeroberfläche.



**Mobile Konnektivität**  
Jederzeit und von überall drucken mit Konica Minoltas innovativen Mobile-Technologien



**Sicherheitsfunktionen**  
Sichere NetzwerkinTEGRATION, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



**Anwendungsökosystem**  
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



**Produktivität**  
Zuverlässigkeit, Hochgeschwindigkeits-Scannen und -Drucken, kombiniert mit leistungsstarken Finishing-Funktionen.



**Nachhaltigkeit**  
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

## OPTIONEN

### 1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

- OCR Texterkennung LK-105v4
- Barcode-Schriften LK-106
- Unicode-Schriften LK-107
- OCR A- und B-Schriften LK-108
- Dokumentenkonvertierung LK-110v2
- ThinPrint® Client LK-111
- Serverless Pull Printing LK-114
- Trusted Platform Modul LK-115v2
- Antivirus LK-116
- FQIP Aktivierung LK-117



### 2 KONNEKTIVITÄT

- Fax-Karte FK-514 x2
- WLAN-Adapter UK-221
- USB-Hostboard EK-608
- USB-Hostboard inkl. Bluetooth EK-609 oder
- Fiery Controller IC-420
- Schnittstellen-Kit VI-516
- Schnittstellen-Karte UK-115
- Biometrische Authentifizierung AU-102 oder
- ID-Kartenleser
- Mounting-Kit MK-735

### 3 SONSTIGES

- Arbeitsplatte WT-506
- Offline-Heftter FS-P04
- 10er Tastatur KP-102
- Ersatz SSD EM-908
- Tastaturhalter KH-102
- Luftreinigungseinheit CU-102

### 4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

- 1x Universal-Kassette PC-116
- 2x Universal-Kassette PC-216 oder
- Grossraum-Kassette PC-416 oder
- Grossraum-Kassette PC-417 oder
- Unterschrank DK-516x
- Grossraum-Kassette LU-302 oder
- Grossraum-Kassette LU-207 oder
- Bannerfach BT-C1e

### 5 MEDIEN-AUSGABE

- |                       |                     |                               |                     |                                   |                     |   |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| Ausgabeschacht OT-513 | <small>oder</small> | Interner Finisher FS-533      | <small>oder</small> | Heft-Finisher FS-539              | <small>oder</small> | Heft-Finisher FS-540                                  |
| Job Trenner JS-508    | <small>oder</small> | Montage Kit MK-607            | <small>oder</small> | Verbindungseinheit RU-513         | <small>oder</small> | Verbindungseinheit RU-513                             |
|                       |                     | Locheinheit für FS-533 PK-519 |                     | Broschüren-Finisher FS-539SD      | <small>oder</small> | Broschüren-Finisher FS-540SD                          |
|                       |                     |                               |                     | Verbindungseinheit RU-513         | <small>oder</small> | Verbindungseinheit RU-513                             |
|                       |                     |                               |                     | Locheinheit für FS-539/ SD PK-524 |                     | Locheinheit für FS-540/ SD PK-526                     |
|                       |                     |                               |                     |                                   |                     | Einschiesseinheit FS-540/ SD PI-507                   |
|                       |                     |                               |                     |                                   |                     | Job-Trenner für FS-540/ SD JS-602 <small>oder</small> |
|                       |                     |                               |                     |                                   |                     | Z-Falzeinheit für FS-540/ SD ZU-609                   |

### LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

## ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



## BESCHREIBUNG

### ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode-Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Unterstützt nativen Unicode Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A und B Druck
LK-110v2 Document Converter Pack	Generiert verschiedene Fileformate inkl. DOCX; XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Kompression für niedrige Netzwerkbelastrung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me Printing Lösungen ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Datenschutz Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus erlaubt Echtzeit Scanning für alle ein-/ausgehende Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax über IP-Netzwerke (T.38), erfordert Fax-Kit

### KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
IC-420 Fiery Controller	Professioneller Druck-Controller
VI-516 Schnittstellen-Kit für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
UK-115 Schnittstellen-Karte für IC-420	Fiery Controller Schnittstellen-Karte
AU-102 Biometrische Authentizierung	Fingerveren Scanner
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-735 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

### SONSTIGES

WT-506 Arbeitsplatte	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
FS-P04 Offline-Heft(er)	Offline-Heft(er), Heftkapazität 20 Bogen
KP-102 10er Tastatur	(Hardware) zur Nummereneingabe
EM-908 Austausch-SSD	1 TB SSD für mehr Speicherplatz
KH-102 Tastaturhalter	Für die Montage einer USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbessert die Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

## TECHNISCHE DATEN

### SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeit A4	Bis zu 55/55 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Geschwindigkeit A3	Bis zu 27/27 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Autoduplex Geschwindigkeit A4	Bis zu 55/55 Seiten/Minute (SW/Farbe)
Erste Kopie A4	3.3/4.3 Sekunden (SW/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 12/13 Sekunden (SW/Farbe) <sup>1</sup>
Bild-Technologie	Laser
Toner-Technologie	Simitri® V Polymerisationstoner
Displaygrösse/-auflösung	10.1" / 1'024 x 600
Systemspeicher	8'192 MB (Standard/max)
Festplatte	256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Originaleinzug	Bis zu 300 Originale; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Automatischer Originaleinzug	Standard
Druckbarer Bereich	A6-SRA3; benutzerdefinierte Formate; Bannerpapier max. 1'200 x 297 mm
Papiergewicht	52-300 g/m <sup>2</sup>
Papiereingabekapazität	1'150 Bogen / 6'650 Bogen (Standard/max)
Papierkassetten (Standard)	1x 500; A6-A3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500; A5-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Papierkassetten (optional)	1x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 Bogen; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2'500 Bogen; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 1'500 + 1x 1'000 Bogen; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>

### MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-116 1x Universalkassette	500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Universalkassette	2x 500 Bogen, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-417 Grossraumkassette	1'500 + 1'000 Bogen, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
DK-516x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien
LU-302 Grossraumkassette	3'000 Bogen, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LU-207 Grossraumkassette	2'500 Bogen, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier

### MEDIEN-AUSGABE

OT-513 Ausgabeschacht	Ausgabeschacht anstelle eines Finishers
JS-508 Job Separator	Separate Ausgabe von Fax etc.
FS-533 Interne Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 500 Bogen
MK-607 Montage Kit	Für die FS-533 Installation
PK-519 Locheinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-539 Heft-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen, Ausgabekapazität max. 3'200 Bogen
FS-539SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 50 Bogen; 20 Bogen Broschüren-Finisher; Ausgabekapazität max. 2'200 Bogen
PK-524 Locheinheit für FS-539/SD	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
FS-540 Heft-Finisher	Heftkapazität 100 Bogen, Ausgabekapazität max. 3'200 Bogen
FS-540SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 100 Bogen; 20 Bogen Broschüren-Finisher; Ausgabekapazität max. 2'700 Bogen
PK-526 Locheinheit für FS-540/SD	Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach
RU-513 Verbindungseinheit	Für FS-539/SD oder FS-540/SD Installation
JS-602 Job Separator für FS-540/SD	Separate Ausgabe von Fax etc.
PI-507 Zuschiess-Einheit FS-540/SD	Einschiessen Deckblätter
ZU-609 Z-Falz Einheit FS-540/SD	Z-Falz für A3-Drucke

### SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Grossraumkassette (optional)	1x 3'000; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2'500; A4-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Stapel-Bogeneinzug	150 Bogen; A6-SRA3; benutzerdef. Formate; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Endverarbeitung (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Heften (offline); Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Broschüren; Zuschiessen, Z-Falz
Automatisch Duplex	A6-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen / bis zu 3'300 Bogen (Standard/max)
Heften	Max. 100 Bogen oder 98 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 300 g/m <sup>2</sup> )
Heften Ausgabekapazität	Max. 200 Sets
Brief-Falz	Max. 3 Bogen
Brief-Falz Ausgabekapazität	Max. 50 Sets; unlimitiert (ohne Schacht)
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 300 g/m <sup>2</sup> )
Broschüren Ausgabekapazität	Max. 35 Broschüren; unlimitiert (ohne Schacht)
Kopier-/Druckleistung (monatlich)	Empfohlen 50'000 Seiten; Max. <sup>2</sup> 200'000 Seiten
Toner Lebensdauer	Schwarz bis zu 28'000 Seiten CMY bis zu 28'000 Seiten
Entwickler-Einheit Lebensdauer	Schwarz bis zu 240'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler) CMY bis zu 155'000/1'000'000 Seiten (Drum/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.58 kW
Dimensionen (B x T x H)	615 x 688 x 961 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	Ca. 100.0 kg (ohne Optionen)

**DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Druckauflösung</b>	1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later; Unix; Linux; Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode Schriften (optional); OCR A und B Schriften (optional); Unicode Schriften (optional)
<b>Mobiles Drucken</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

**DRUCKER-SPEZIFIKATIONEN (OPTIONAL)**

<b>Druckcontroller</b>	Embedded Fiery IC-420 v2
<b>Controller Prozessor</b>	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
<b>Arbeitsspeicher/Festplatte</b>	4'096 MB / 500 GB
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 or later

**SCANNER-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Scan-Geschwindigkeit</b>	Bis zu 140/140 Originale in simplex (SW/Farbe) Bis zu 280/280 Originale in duplex (SW/Farbe)
<b>Scan-Auflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Scan-Funktionen</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN Scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b Optional: Durchsuchbare PDF; Durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
<b>Scan-Ziele</b>	2'000 Ziele + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung

**KOPIER-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Kopier-Auflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Abstufung</b>	256 Graustufen
<b>Mehrfachkopie</b>	1-9'999
<b>Originalformat</b>	A6-A3; Benutzerdefinierte Formate
<b>Zoom</b>	25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom

**FAX-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Fax-Standard</b>	Super G3 (optional)
<b>Faxübertragung</b>	Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax
<b>Faxauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Kodierung</b>	MH; MR; MMR;JBIG
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Bis zu 33.6 Kbps
<b>Fax-Adressen</b>	2'100 (Einzeln + Gruppen)

**USER-BOX-SPEZIFIKATIONEN**

<b>Max. Dokumentenspeicher</b>	Bis zu 3'000 Dokumente oder 10'000 Seiten
<b>Anwenderbox-Typen</b>	Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
<b>Systembox-Typen</b>	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf

**SYSTEM-EIGENSCHAFTEN**

<b>Sicherheit</b>	ISO15408 Common Criteria (in Evaluation); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Network Kom- munikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzerau- tentifizierung; Authentifizierungsprotokoll, Sicheres Drucken, Kerberos, Datenüberschreibung der Festplatte, Datenverschlüs- selung der Festplatte (AES 256), Vertraulicher Faxempfang; Druck-Benutzer-Verschlüsselung Optional: Antivirus Echtzeit-Scanning (Bitdefender®)
<b>Accounting</b>	Bis zu 1'000 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail+ SMB- Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten; Authentifizierung mit mobilen Endgeräten (Android) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenen Scanner); ID-Karten Authentifizierung (ID -Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Geräten (iOS)
<b>Software</b>	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

<sup>1</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

<sup>2</sup> Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsmaterialien basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

